

Válvula de Carga Externa / External Filling Valve



Características Generales / General Features

Válvula de abastecimiento externo para conectores de carga de diferentes medidas (bayonetas).
Apta para presiones de carga hasta 200 bar. Posee conexión para sistema de venteo y tapón guardapolvo exterior.
Permite una fácil instalación en laterales de carrocería a través de un orificio de Ø 19mm.

External filling valve for different sizes of nozzles. Working pressure of 20MPa.
Allows connection of a venting system and exterior dust plug.
Allows easy installation on vehicle side through a Ø 19mm orifice.

Características Técnicas / Technical Features

Uso / Use:	Automotor / Automotive
Tipo de combustible / Fuel type:	GNC (Gas Natural Comprimido) / CNG (Compressed Natural Gas)
Función / Function:	Abastecimiento de gas / Gas refuelling
Cuerpo / Body:	Forja de latón / Forged Brass
Presión de trabajo / Working pressure:	200 bar / 20 MPa
Temperatura de trabajo / Working temperature:	-40 – 85° C
Sistemas de seguridad / Security:	Válvula anti retorno doble. Sistema de autoventeó. Despresurizador Double check valve. Self-venting system. Depressurizer
Sección de pasaje / Passthrough channel:	12.6mm ² (Ø 4 mm)
Conexión al cilindro / Connection to cylinder:	M12x1
Tapón guardapolvo / Dust plug:	Sí (PVC) / Yes (PVC)
Conexión surtidor / Nozzle connection:	ARG.: ø 12,7 NAG 418 BRASIL: ø 11,2 NBR 11353 NZ ø 11,1 AS/NZS 2739

Válvula de Carga Externa / External Filling Valve

Modelo / Model
VEA - VEB - VEZ

Código / Code

4029560 Válvula de carga externa ARG con sistema de venteo / External filling valve ARG with venting system

4029580 Válvula de carga externa NZ / External filling valve NZ

4029583 Válvula de carga externa NZ sin anti retorno AR1 / External filling valve NZ without external check valve AR1

4029570 Válvula de carga externa BRASIL / External filling valve BRAZIL

Certificaciones / Certifications

NAG 415/417

PORTARIAS INMETRO N° 170 y N° 257

Dimensionales / Dimensionals

